

PERMA-CRETE® PRIMERS

Primers | 4-603/4-2/4-503 Series

PRIMERS

Masonry primers protect the finish coat from the alkalinity of the masonry, reduce the tendency for efflorescence and provide a smooth, sealed surface. PERMA-CRETE primers offer specific solutions to ensure a quality appearance, value and efficiency when paired with quality PERMA-CRETE topcoats.

PERMA-CRETE INTERIOR/EXTERIOR ALKALI RESISTANT PRIMER 4-603

PROVIDE MAXIMUM PROTECTION AGAINST ALKALI AND EFFLORESCENCE

Provide maximum protection against the damaging effects of alkali and efflorescence and reinforce the performance of the exterior finish coat with PERMA-CRETE Interior/Exterior Alkali Resistant Primer from PPG. This premium, acrylic high-performance primer is formulated for interior and exterior, above-grade, wood, plaster, wallboard and masonry surfaces. This primer is easily applied to surfaces with a pH level as high as 13 and can be applied in temperatures down to 35°F.

FIRST STEP IN PROTECTING A QUALITY FINISH

PERMA-CRETE Alkali Resistant Primer's flexible film works with the topcoat to preserve the appearance of the substrate by preventing cracking and safeguarding new, unpainted substrates from moisture damage. Its enhanced adhesion reduces the chance of paint failure resulting from blistering and peeling and offers excellent mildew and stain resistance. This product is the best choice for newly poured or previously painted concrete.

WHY PERMA-CRETE INTERIOR/EXTERIOR ALKALI RESISTANT PRIMER?

- Highly resistant to alkali, efflorescence and mildew growth
- Application to 35°F
- Excellent stain blocking capabilities, including tannin stains
- May be applied to a surface with a pH of up to 13
- Can be applied to a wide variety of substrates
- Can help earn LEED NC 2.2 credits and is considered a PPG green product



AVAILABILITY

4-603

White

1-Gallon; 5-Gallons

Can help earn LEED NC 2.2 credits



PERMA-CRETE® PRIMERS

Primers | 4-603/4-2/4-503 Series

PERMA-CRETE HIGH BUILD 100% ACRYLIC PRIMER 4-2


PROVIDE EXTRA PROTECTION IN FEWER COATS

Ensure that your finish coat has a more uniform appearance in terms of both color and sheen with *PERMA-CRETE* High Build 100% Acrylic Primer from PPG. Its thick, high solids formula is capable of covering minor flaws on the masonry surface, and builds the film faster than other primers, providing a finished look more quickly. The high build nature of this primer prevents

imperfections and stains from telegraphing through the topcoat allowing a more uniform finish and minimizing contractor call backs. As part of a system, this primer protects against wind-driven rain and is breathable, helping extend the substrate life and reducing maintenance costs of the structure.

WHY PERMA-CRETE HIGH BUILD 100% ACRYLIC PRIMER?

- High build provides extra protection in fewer coats
- Resistant to alkali, efflorescence and mildew growth
- Application to 35°F
- May be applied to a surface with a pH of up to 13
- Can help earn LEED NC 2.2 credits and is considered a PPG green product



AVAILABILITY

4-2 White 1-Gallon; 5-Gallons

Can help earn LEED NC 2.2 credits

PERMA-CRETE CONCRETE AND STUCCO PRIMER 4-503

COST-EFFECTIVE PROTECTION

PERMA-CRETE Concrete and Stucco Primer from PPG provides a cost-effective solution to alkali and efflorescence. This primer is specifically designed for exterior, above-grade masonry surfaces. This economical primer provides good

resistance to efflorescence and alkali on properly cured tilt-up, concrete, stucco and block, and inhibits mildew growth on the paint film. A durable acrylic latex provides a uniform seal and flexible film, minimizing topcoat failure on the surface.

WHY PERMA-CRETE CONCRETE AND STUCCO PRIMER?

- Highly resistant to alkali, efflorescence and mildew growth
- May be applied to a surface with a pH of up to 13
- VOC Compliant - Lower than current Federal AIM & OTC Regulations

AVAILABILITY

4-503 White 5-Gallons

IMPRIMADORES PERMA-CRETE®

Imprimadores | Series 4-603/4-2/4-503

IMPRIMADORES

Los imprimadores para mampostería protegen la capa de acabado contra la alcalinidad de la misma mampostería, reducen la tendencia a la eflorescencia y ofrecen una superficie sellada tersa. Los imprimadores PERMA-CRETE ofrecen soluciones específicas para garantizar un aspecto de calidad, valor y eficiencia cuando se utilizan con recubrimientos finales PERMA-CRETE de calidad.

IMPRIMADOR RESISTENTE A ÁLCALIS PARA INTERIORES/EXTERIORES PERMA-CRETE 4-603

PROPORCIONE UNA PROTECCIÓN MÁXIMA CONTRA LAS SUSTANCIAS ALCALINAS Y LA EFLORESCENCIA


Proporcione una protección máxima contra los efectos nocivos de las sustancias alcalinas y la eflorescencia y refuerce el desempeño del recubrimiento final para exteriores con el Imprimador Resistente a Álcalis para Interiores/Exteriores PERMA-CRETE de PPG. Este imprimador acrílico de alto desempeño y de primera calidad ha sido formulado para usar en superficies elevadas de madera, yeso, tablas de fibra prensada y mampostería en interiores y exteriores. Se aplica fácilmente a superficies con un pH hasta de 13 y puede aplicarse a temperaturas bajas hasta de 2 °C (35 °F).

PRIMER PASO PARA PROTEGER UN ACABADO DE CALIDAD

La película flexible que forma el Imprimador Resistente a Álcalis PERMA-CRETE trabaja junto con el recubrimiento final para preservar el aspecto del sustrato al prevenir la formación de grietas y proteger los sustratos nuevos, sin pintar, contra el daño provocado por la humedad. Las propiedades de adhesión mejoradas disminuyen la posibilidad de fallas de la pintura que pudieran producir ampollas o despellejamiento, y ofrecen una excelente resistencia al moho y la formación de manchas. Este producto es la mejor opción para las superficies de concreto vaciado recientemente o pintadas con anterioridad.

¿POR QUÉ DEBE ELEGIR EL IMPRIMADOR RESISTENTE A ÁLCALIS PARA INTERIORES/EXTERIORES PERMA-CRETE?

- Es altamente resistente a sustancias alcalinas, la eflorescencia y al crecimiento de moho
- Se aplica a temperaturas hasta de 2 °C (35 °F)
- Cuenta con excelentes propiedades antimanchas, incluyendo las manchas de tanino
- Puede aplicarse sobre una superficie con un pH hasta de 13
- Puede aplicarse a gran variedad de sustratos
- Puede ayudar a ganar 2.2 créditos LEED NC y es considerado un producto ecológico de PPG



DISPONIBILIDAD

4-603 Blanco 3.78 litros (1 galón); 19 litros (5 galones)

Puede ayudarle a ganar 2.2 créditos LEED NC



IMPRIMADORES PERMA-CRETE®

Imprimadores | Series 4-603/4-2/4-503

IMPRIMADOR 100% ACRÍLICO DE ALTA COBERTURA PERMA-CRETE 4-2


PROPORCIONE UNA PROTECCIÓN ADICIONAL CON MENOS CAPAS

Asegúrese que la capa de acabado tenga un aspecto más uniforme tanto en color como en lustre con el Imprimador 100% Acrílico de Alta Cobertura *PERMA-CRETE* de PPG. Su fórmula espesa con gran contenido de sólidos es capaz de cubrir imperfecciones menores en las superficies de mampostería y forma una película más rápidamente que otros imprimadores, ofreciendo un aspecto

terminado con mayor rapidez. La naturaleza de alta cobertura de este imprimador previene las imperfecciones y manchas que se transfieren a través del recubrimiento final logrando un acabado más uniforme y disminuyendo al mínimo el número de quejas del cliente. Como parte de todo un sistema, este imprimador protege contra la lluvia generada con viento y es transpirable, ayudando a prolongar la vida útil del sustrato y disminuyendo los costos de mantenimiento de la estructura.

¿POR QUÉ DEBE ELEGIR EL IMPRIMADOR 100% ACRÍLICO DE ALTA COBERTURA PERMA-CRETE?

- Su alta cobertura ofrece protección adicional con menos capas
- Resistente a sustancias alcalinas, la eflorescencia y al crecimiento de moho
- Se aplica a temperaturas hasta de 2 °C (35 °F)
- Puede aplicarse sobre una superficie con un pH hasta de 13
- Puede ayudar a ganar 2.2 créditos LEED NC y es considerado un producto ecológico de PPG



DISPONIBILIDAD

4-2 Blanco 3.78 litros (1 galón); 19 litros (5 galones)

Puede ayudarle a ganar 2.2 créditos LEED NC

IMPRIMADOR PARA CONCRETO Y ESTUCO PERMA-CRETE 4-503

PROTECCIÓN CON BUENA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO

El Imprimador para Concreto y Estuco *PERMA-CRETE* de PPG ofrece una solución de buena relación costo-beneficio contra los ambientes alcalinos y la eflorescencia. Este imprimador ha sido diseñado específicamente para superficies de mampostería elevadas en exteriores. Este económico imprimador también

ofrece una buena resistencia a la eflorescencia y los ambientes alcalinos en superficies inclinadas, de concreto, estuco y bloques, curadas adecuadamente y también inhibe el crecimiento de moho en la película de pintura. La capa de látex acrílico duradero ofrece un sellado uniforme y una película flexible, disminuyendo al mínimo la falla del recubrimiento final sobre la superficie.

¿POR QUÉ DEBE ELEGIR EL IMPRIMADOR PARA CONCRETO Y ESTUCO PERMA-CRETE?

- Es altamente resistente a sustancias alcalinas, la eflorescencia y al crecimiento de moho
- Puede aplicarse sobre una superficie con un pH hasta de 13
- De conformidad con las normas COV – Niveles inferiores a los reglamentos actuales federales AIM y OTC

AVAILABILITY

4-503 Blanco 19 litros (5 galones)